

Plygroup s.r.o

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 03180

1. Zvláštní identifikační kód druhu výrobku: **Březová překližka, lepená na základě karbamidoformaldehydové pryskyřice**

2. Druh, šarže nebo pořadové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, jak vyžaduje článek 11(4): **18,0 mm, EN 636-1 S, E1**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku, v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak stanovil výrobce: **Použití jako konstrukční prvek v suchých podmínkách**

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce, jak vyžaduje článek 11(5):

Plywood SyPly

Syktyvkar Plywood Mill Ltd

Ukhtinskoe ave. 66, Syktyvkar, Rep. Komi, Ruská federace

+7 (8212) 29-37-72

+7 (8212) 29-37-72 (fax)

info@plypan.com

5. Kde je to vhodné, název a kontaktní adresa pověřeného zastoupení, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12(2): **Registrovaný úřad Fraunhofer – Institut pro výzkum dřeva Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Bienroder Wed 54 E, 38108, Brunschweid, Německo**

6. Systém nebo systémy hodnocení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v Příloze V: **Systém schválení shody ZA EN 13986:2004, 2+**

Č.	Charakteristika vlastnosti	Úroveň a třída charakteristiky	Harmonizovaná technická specifikace
1	Pevnost v ohybu Vlákno na vnější dýze souběžně kolmo	88,8 N/mm ² 60,9 N/mm ²	EN 13986:2004
2	Tuhost v ohybu (modul pružnosti) Vlákno na vnější dýze souběžně kolmo	9178 N/mm ² 6028 N/mm ²	
3	Kvalita lepení (dle EN 314-2) studená voda	2,44 N/mm ²	
4	Vnitřní vazba (pevnost v tahu)	nestanoveno	
5	Trvanlivost (otok v tloušťce)	nestanoveno	
6	Uvolňování formaldehydu [HCHO/(hm ²)]	E1	
7	Reakce na oheň	D-s2,D0	
8	Paropropustnost	mokrý 200 suchý 70	
9	Vzduchová neprůzvučnost	nestanoveno	
10	Pohlčení zvuku	nestanoveno	
11	Tepelná vodivost λ	0,09W/(m k)	
12	Pevnost a tuhost v ohybu pro konstrukční použití	nestanoveno	
13	Odolnost proti nárazu	splněno	
14	Pevnost a tuhost v ohybu v bodě zatížení pro konstrukční použití	nestanoveno	
15	Mechanická trvanlivost	nestanoveno	
16	Biologická trvanlivost (dle EN335-3)	1	
17	Obsah PCP	PCP \leq 5 ppm	

Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za a jménem výrobce:

Podepsáno jménem továrny, 28.03.2016

Plygroup s.r.o.

Lužná 591/4

160 00, Praha 6

DIČ: CZ24298867

Robert Krieger, Jednatel Plygroup sro

nová Adresa:

Lužná 591/4

160 00 Praha 6

Czech Republic

VAT: CZ 24298867

Tel.: +420-725358620

CSOB Bank – Slovak Republic

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN-EUR:

SK757500000004020107145