

TECHNICKÝ LIST

König Ansatzlos PLUS 336, 337, 338, 339, 340 – Opravný bezbarvý lak

Oblast použití

- používá se na lakované dřevěné a umělé dekorované povrchy
- používá se k tenkovrstvému nástřiku provedených oprav
- používá se ke sladění lesku povrchu
- používá se k fixaci provedených oprav
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý nitrokombinační lak
- neobsahuje Formaldehyd, bez zápachu
- odolný vůči vodní páře
- doba schnutí 5 až 10 min., stálost proti otěru cca. po 20 min.
- vhodný pro tenkovrstvé nástřiky
- dobrá odolnost, mechanicky a chemicky stálý

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proved'te krátký prostřík ventilu. Proved'te nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze před nástřikem eventuálně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte pouze v tenkých vrstvách. Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 40 - 50 cm. Mezi nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy. Při lakování oprav provedených retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal.

Technická data

Doba zaschnutí: 5 až 10 minut

Stálost proti otěru: cca. 20 minut

Vytvrdnutí laku: po 7 dnech

Chemická odolnost dle DIN 68861-1B

Hořlavost dle DIN 4102-B2

Přebrousitelnost: dobrá

Odolnost vůči světlu: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Formy dodání

Sprej 400 ml (nebo 150 ml)

Stupně lesku:

336 hluboký mat

337 mat

338 hedvábný mat

339 hedvábný lesk

340 lesk

Bezpečnostní pokyny

H220	Extrémně hořlavý plyn
H222	Vysoce hořlavý aerosol
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315	Dráždí kůži
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H226	Hořlavá kapalina a páry
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 05/2016