

# PRACOVNÍ DESKY KRONOSPAN

Pokyny k údržbě, čištění a použití laminátových povrchů pracovních desek

## PRACOVNÍ DESKY KRONOSPAN POKYNY K ÚDRŽBĚ, ČISTĚNÍ A POUŽITÍ LAMINÁTOVÝCH POVRCHŮ PRACOVNÍCH DESEK

### ÚDRŽBA

Pro zachování vzhledu a povrchových vlastností laminátových povrchů\* KRONOSPAN je nutné dodržet níže uvedená doporučení. Laminátové dřevotřískové desky KRONOSPAN podléhají vysokým kvalitativním požadavkům firmy KRONOSPAN a splňují platné normy. Lamináty prochází testy podle EN 438-2:2005.

K údržbě laminátů není třeba používat speciální čisticí prostředky. Je však nutné vyvarovat se abrazivním čisticím, voskům, bělidlům, nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických čističů.

### POUŽITÍ A ČISTĚNÍ

- Povrchová struktura HIGH GLOSS (SQ)/Vysoký lesk disponuje specifickými optickými vlastnostmi, které zapříčiňují, že stopy po denním užití mohou být více znatelné. I přes povrchové ošetření melaminovou pryskyřicí a moderní technologické postupy je struktura SQ na rozdíl od běžných standardních povrchových struktur více náchylná k poškrábání vyvolaným mechanickým působením. Ve srovnání se standardními povrchovými strukturami, které svou texturou činí stopy po běžném užití nenápadné, je případný oděr povrchové struktury SQ více patrný. Na plochách upravených strukturou SQ je provedeno testování odolnosti proti oděru dle normy EN 438-2 metoda 25. Více informací je k dispozici v normě EN 438-2.

#### Přehled pracovních desek s laminátovým povrchem SQ:

Číslo dekoru	Struktura	Délka 4100 [mm]				
		Tloušťka 28 [mm]		Tloušťka 38 [mm]		
		Šířka [mm]				
		600	800	600	900	1200
6212	SQ	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	• *	• *	o <sup>p</sup>
6215	SQ	• *	o <sup>p</sup>	• *	• *	o <sup>p</sup>
6291	SQ	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	• *	• *	o <sup>p</sup>
6293	SQ	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	• *	• *	o <sup>p</sup>
6294	SQ	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	• *	• *	o <sup>p</sup>
6500	SQ	• *	o <sup>p</sup>	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6501	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6504	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6506	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6507	SQ	• *	o <sup>p</sup>	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6508	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6509	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6510	SQ	• *	o <sup>p</sup>	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6511	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6515	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>
6516	SQ	• *	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>	o <sup>p</sup>

- Zboží skladem
- \* Dodání od 1 ks za přípatek
- o Zboží na objednávku
- p Minimální odběr 1 paleta

- Laminát\* nesmí přijít do styku s hořícími či rozpálenými objekty (cigarety, svíčky apod.), aby nedošlo k poškození povrchu.
- Pro zabránění poškození povrchu laminátu\* je dále nutné vždy při vytažení nádobí z trouby, odstavení z varného centra či vyjmutí z myčky vložit mezi laminát a horké nádobí odolnou podložku.
- Přímou na laminátu\* se nesmí krájet nebo používat jiné ostré nástroje. Pro krájení je nutné užít vhodný podklad.
- Tekutiny jako káva, čaj, alkohol a obecně i jiné nečistoty je nutné co nejdříve odstranit. Čím déle bude povrch laminátu\* působení nečistot vystaven, tím těžší bude je odstranit.

\* Platí jak pro lamináty s matnou povrchovou úpravou, tak i pro lamináty s povrchovou úpravou vysoký lesk.