



Průvodce pro výběr výrobků z katalogu
Technika a inovace



Hettich

Závěsy	4 - 5
Zásuvkové systémy	6
Systémy výsuvů	6
Systémy kování pro posuvné dveře	7
Systémy kování pro skládané dveře	8
Stolové systémy	9
Zamykací systémy	10 - 13

Závěsy Sensys a Novisys

Naložení dveří 1	Tloušťka dveří 2	Úhel otevření 3	Materiál dveří I	Černý obsidián I	4
	10 - 18 mm	110°		ano	Sensys 8646i str. 44
	14 - 24 mm	105°		ne	Novisys 8848i str. 136
	14 - 28 mm	95°		ne	Novisys 8832i str. 140
	15 - 24 mm	110°		ano	Sensys 8645i str. 32
	15 - 28 mm	125°		ne	Intermat 9944 str. 164
	15 - 32 mm	95°		ano	Sensys 8631i str. 38
	15 - 32 mm	165°		ano	Sensys 8657i str. 50
	26 - 43 mm	95°		ne	Intermat 9935 str. 160
	20 mm	95°		ano	Sensys 8638i str. 74
	≤ 32 mm	95°		ano	Sensys 8631i Alu str. 78

► Krok **1**: Vyberte naložení



Naložený

Polonaložený

Vložený

► Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří

► Krok **3**: Určete úhel otevření


(berte v úvahu další možnosti)

► Krok **4**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Závěsy Sensys a Novisys					
Naložení dveří 1	Tloušťka dveří 2	Úhel otevření 3	Materiál dveří 1	Černý obsidián 1	4
	15 - 25 mm	95°		ne	Intermat 9924 str. 196
	4 - 6,5 mm	95°	Sklo	ne	Intermat 9904 str. 198
	15 - 28 mm	125°		ne	Intermat 9944 W-45 str. 192
	15 - 28 mm	125°		ne	Intermat 9944 W-30 str. 188
	14 - 32 mm	95°		ne	Intermat 9936 W20 str. 172
	15 - 28 mm	95°		ano	Sensys 8639i W30 str. 56
	15 - 28 mm	95°		ano	Sensys 8639i W45 str. 62
	15 - 28 mm	95°		ano	Sensys 8639i W90 str. 68
	14 - 28 mm	95°		ne	Intermat 9936 W90 str. 184
	16 - 21 mm	50° / 65°		ano	Intermat 9930 str. 82 a 202

► Krok **1**: Vyberte naložení



Naložený

Polonaložený

Vložený

► Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří

► Krok **3**: Určete úhel otevření (berte v úvahu další možnosti)













► Krok **4**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Průvodce pro výběr výrobků z katalogu Technika a inovace

- ▶ **Systémy zásuvek**
- ▶ **Systémy výsuvů**
















Systémy zásuvek

Nosnost 1	Typ výsuvu 2	Bok zásuvky 3	Barva 1	Délka zásuvky 1	Výška zásuvky 1	Varianty zásuvek 1	Tlumení 1	Push to open Silent 1	4
		Standard	Stříbrná Bílá Antracitová			Dekorativní profil Reling TopSide DesignSide	Standard	Volitelně	InnoTech Atira str. 478
		Standard	Stříbrná Bílá Antracitová			Dekorativní profil Reling TopSide DesignSide	Standard	Volitelně	ArciTech str. 388
		Tenký (13 mm)	Stříbrná Bílá Antracitová			Illumination Dekorativní profil DesignCape Inlay	Standard	Volitelně	AvanTech YOU str. 324

- ▶ Krok **1**: Vyberte požadovanou nosnost
- ▶ Krok **2**: Vyberte částečný nebo plný výsuv
- ▶ Krok **3**: Vyberte standardní nebo tenké bočnice
- ▶ Krok **4**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu









Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Systémy výsuvů

Nosnost 1	Seřizování čela 2	Typ výsuvu 1	Délka výsuvu 1	Tlumení 1	Easys 1	Push to open Silent 1	3
	1D			Standard	Volitelně	Volitelně	Quadro Q25 str. 746
	1D			Standard	Volitelně	Volitelně	Quadro V6 str. 740
	1D			Standard	Volitelně	Volitelně	Quadro YOU str. 382
	1D			Standard	Volitelně	Volitelně	Actro YOU str. 378
	5D			Standard	Volitelně	Volitelně	Actro 5D str. 728

- ▶ Krok **1**: Vyberte požadovanou nosnost
- ▶ Krok **2**: Vyberte požadované seřízení čela od 1D (pouze výškové seřízení) po 5D (výškové, stranové, hloubkové a radiální seřízení a seřízení sklonu)
- ▶ Krok **3**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!







Kování pro posuvné dveře							
Počet dveří 2	Šířka dveří 3	Tloušťka dveří 4	Hmotnost dveří* 5	Materiál dveří 6	Výška dveří 7	Tlumení Silent System <input type="checkbox"/>	8
1  Naložené dveře /  Kování s dolním nosným profilem							
≥1	300 - 1800 mm	< 25 mm	≤30kg	Sklo	≤2000 mm	Volitelně	SlideLine M str. 828
1  Naložené dveře /  Kování s horním nosným profilem							
1 / 2 / 3	500 - 1250 mm	≤ 22 mm	≤40kg		≤ 2300 mm	Volitelně	TopLine M str. 820
1 / 2 / 3 / 4	550 - 1500 mm	≤ 50 mm	≤50kg		≤ 2600 mm	Volitelně	TopLine L str. 800
1 / 2 / 3 / 4	600 - 2000 mm	≤ 50 mm	≤100kg		≤ 3000 mm	Volitelně	TopLine XL str. 790
1  Vložené dveře /  Kování s dolním nosným profilem							
1 / 2 / 3	300 - 1800 mm	≤ 25 mm	≤30kg		≤2000 mm	Volitelně	SlideLine M str. 842
1 / 2 / 3	400 - 2000 mm	≤ 19 mm	≤30kg		≤1500 mm	Volitelně	SlideLine 55 str. 850
1 / 2 / 3	500 - 1000 mm	≤ 19 mm	≤40kg		≤2000 mm	Volitelně	SlideLine 56 str. 926
1  Vložené dveře /  Kování s horním nosným profilem							
1 / 2	400 - 1000 mm	≤ 19 mm	≤15kg		≤ 1500 mm	Volitelně	SysLine S str. 868
1 / 2 / 3	500 - 1750 mm	≤ 19 mm	≤25kg		≤ 2000 mm	Volitelně	TopLine 25 a TopLine 27 str. 894
1 / 2 / 3	500 - 2000 mm	≤ 19 mm	≤75kg		≤ 2500 mm	Volitelně	TopLine 1 str. 910

* Hmotnost dveří vám pomůže určit technický asistent Hettich na:
<https://hta.hettich.com/cs-cz/kalkulacni-nastroje/vypocet-hmotnosti-dilcu>

- Krok **1**: Vyberte nosný profil horní nebo dolní
 - Krok **2**: Vyberte počet dveří
 - Krok **3**: Určete šířku dveří
 - Krok **4**: Určete tloušťku dveří
 - Krok **5**: Určete hmotnost dveří
 - Krok **6**: Vyberte materiál dveří
 - Krok **7**: Určete výšku dveří
 - Krok **8**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024
- Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

► Kování pro skládané dveře

Kování pro skládané dveře

Dveřní křídlo 2	Šířka křídla 3	Tloušťka křídla 4	Hmotnost křídla* 5	Výška dveří 6	Materiál dveří 1	Tlumení Silent.System 1	Push / Pull to move 1	7
1 Křídlo je spojeno s bokem korpusu 								
2	≤ 450 mm	≤ 22 mm	≤5kg	≤ 1000 mm		pro Sensys	Volitelně	WingLine S str. 978
2	≤ 600 mm	≤ 25 mm	≤25kg	≤ 2400 mm		pro Sensys	Volitelně	WingLine L str. 958
2	≤ 600 mm	≤ 25 mm	≤25kg	≤ 3000 mm		pro Sensys	Volitelně**	WingLine 230 str. 1000
1 Křídlo není spojeno s bokem korpusu 								
≥ 1	≤ 500 mm	≤ 19 mm	≤20kg	≤ 2400 mm		ne	ne	Wing 77 str. 1012

* Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!




































** pouze Pull to move Silent.

Hmotnost křídla a dveří vám pomůže určit technický asistent Hettich na:
<https://hta.hettich.com/cs-cz/kalkulacni-nastroje/vypocet-hmotnosti-dilcu>

- Krok **1**: Vyberte, zda křídlo bude nebo nebude spojeno s bokem
- Krok **2**: Určete počet křídel
- Krok **3**: Určete šířku dveří
- Krok **4**: Vyberte tloušťku dveří

- Krok **5**: Určete hmotnost dveří
- Krok **6**: Určete výšku dveří
- Krok **7**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024
Nezapomeňte na příslušenství

► Stolové systémy

Stolové systémy							
Hloubka stolu 1	Šířka stolu 2	Rozsah seřízení 3	Typ seřízení 4	Nosnost 5	Barva 6	Design 7	8
 600 - 700 mm	 1100 - 1600 mm	 480 mm		 ≤60kg	Černá Bílá	Standard	Steelforce 310 HC Slim str. 1079
 600 - 700 mm	 1100 - 1800 mm	 490 mm		 ≤100kg	Černá Bílá	Standard	Steelforce 300 Slim str. 1078
 750 - 800 mm	 1100 - 1800 mm	 490 mm		 ≤100kg	Černá Bílá	Standard	Steelforce 300 str. 1077
 750 - 900 mm	 1200 - 2000 mm	 490 mm		 ≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	Standard	Steelforce 370 str. 1076
 750 - 900 mm	 1200 - 2000 mm	 660 mm		 ≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	Standard	Steelforce 470 str. 1075
 750 - 900 mm	 1200 - 2000 mm	 490 mm		 ≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	HighLine	Steelforce 570 str. 1074
 750 - 900 mm	 1200 - 2000 mm	 660 mm		 ≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	HighLine	Steelforce 670 str. 1068

























- Krok **1**: Určete hloubku stolu
- Krok **2**: Určete šířku stolu
- Krok **3**: Určete rozsah seřízení
- Krok **4**: Určete typ seřízení

- Krok **5**: Určete požadovanou nosnost
- Krok **6**: Vyberte barvu
- Krok **7**: Vyberte design
- Krok **8**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

► Zamykací systémy pro dvířka na závěsech

Zamykací systémy pro dvířka na závěsech

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet dveří 3	Potřeba zamykací tyče 4	Potřeba klapačky 5	Materiál dveří 1	Poloha zámku 1	Otočná úchytka 1	6
Zamykací systémy pro dvířka na závěsech Sensys, Novisys, Intermat, Selekt								
 <1000 mm	 20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190
 <1000 mm	 20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	Pákový cylindrický zámek str. 1192
 <1000 mm	 20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	Cylindrický západkový zámek str. 1195
 <1000 mm	 20 mm	2	ne	ne			Volitelně	Cylindrický zámek na 2křídle dveře str. 1198
 >1000 mm	 20 mm	1 / 2	Trojcestný cylindrický zámek Rozvorová tyč	ano**			Volitelně	Cylindrický trojcestný zámek str. 1186
 >1000 mm	 16 - 21 mm	1 / 2	Trojcestný zámek*	ano**			Volitelně**	Trojcestný zámek str. 1188

* S vnitřním čtyřhranem.

** Při zamykání dvoukřídlových dveří je nutná klapačka.





















*** Jiný výběr otočných úchytek než u ostatních zámků.

- Krok **1**: Určete výšku dveří
- Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří
- Krok **3**: Určete počet dveří
- Krok **4**: Určete typ zamykacích tyčí

- Krok **5**: Určete, zda je nutná klapačka
- Krok **6**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posudte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykácí systémy pro zásuvky

Šířka dveří 1	Tloušťka dveří 2	Pozice zásuvky 3	Potřeba zamykácí tyče 4	Potřeba blokace pro ochranu proti převrnutí 5	Materiál dveří 1	Poloha zámku 1	Otočná úchytka 1	6
Zamykácí systémy pro zásuvky AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, dřevěné zásuvky, ocelové zásuvky Systema Top 2000								
 <600 mm	 20 mm	Horní zásuvka	ne	ne			Volitelně	Cylindrický zásuvkový zámek LAD str. 1194
 <600 mm	 20 mm	Horní a střední zásuvky	ne	ne			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190
 <600 mm	 20 mm	Všechny zásuvky	ne	Stop Control			Volitelně	Pákový cylindrický zámek str. 1192
 >600 mm	 20 mm	Horní a střední zásuvky	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190
 >600 mm	 20 mm	Všechny zásuvky	Trojcestný zámek	Stop Control			Volitelně	Pákový cylindrický zámek str. 1192





























- Krok **1**: Určete výšku dveří
- Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří
- Krok **3**: Určete počet dveří
- Krok **4**: Určete typ zamykacích tyčí

- Krok **5**: Posuďte nutnost blokace pro ochranu proti převrnutí
- Krok **6**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

► Zamykácí systémy pro posuvné dveře

Zamykácí systémy pro posuvné dveře

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet dveří 3	Potřeba zamykácí tyče 4	Potřeba blokace 5	Materiál dveří 1	Poloha zámku 1	Otočná úchytka 1	6
Zamykácí systémy pro posuvné dveře s kováním TopLine, SlideLine, SysLine								
 <1000 mm	 20 mm	1	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190
 <1000 mm	 20 mm	2	ne	ne			Volitelně	Cylindrický zámek na posuvné dveře str. 1200
 <1000 mm	 20 mm	2	ne	ne			Volitelně	Cylindrický tlačný zámek str. 1193
 <1000 mm	 20 mm	3	ne	ano			Volitelně	Cylindrický zámek na posuvné dveře str. 1202
 >1000 mm	 20 mm	1	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190
 >1000 mm	 20 mm	2	ne	ne			Volitelně	Cylindrický zámek na posuvné dveře str. 1200
 >1000 mm	 20 mm	3	ne	ne			Volitelně	Cylindrický zámek na posuvné dveře str. 1202

- Krok **1**: Určete výšku dveří
- Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří
- Krok **3**: Určete počet dveří
- Krok **4**: Určete typ zamykacích tyčí

- Krok **5**: Posuďte nutnost zamykácí tyče
- Krok **6**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykací systémy pro skládané dveře

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet křídel 3	Potřeba zamykací tyče 4	Materiál dveří 1	Poloha zámku 1	Otočná úchytka 1	5
Zamykací systémy pro skládané dveře s kováním WingLine a Wing							
 <1000 mm	 20 mm	2	ne			Volitelně	Cylindrický zámek pro dveře se 2 křídly str. 1198
 >1000 mm	 20 mm	2	Trojcestný zámek Rozvorová tyč			Volitelně	Cylindrický skříňový zámek str. 1190

- Krok **1**: Určete výšku dveří
- Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří
- Krok **3**: Určete počet dveří
- Krok **4**: Určete typ zamykacích tyčí

- Krok **5**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

www.hettich.com

