

WESTERN

WPC plný terasový profil



Celo probarvený plný profil – kartáčovaný povrch s efektem drásaného dřeva, maximální protiskluznost

- Způsob výroby: extruzní technologie
- Materiálové složení: WPC směs PERWOOD - PVC (min. 50%), dřevní buková moučka (max. 45%) aditiva, stabilizátory
- Rozměr: 21 x 161 x 4000 mm (délky na míru do 6 m)
- Hmotnost: 3,45 kg/m
- Povrch: kartáčovaný
- Barevný odstín: Slonová kost, Cihla, Světlý dub, Třešeň, Tmavý kaštan, Šedý kámen, Eben

Orientační spotřeba materiálu na m²

Terasové prkno GM	6 bm	
Konstrukční hranol	3 bm	
Dvojitý klip	18 ks	
Vruty 4x40	18 ks	

Výsledky zkoušek Institutu pro testování a certifikaci, a.s.

Technická charakteristika	Měrná jednotka	Stanovená hodnota (střední hodnota)
Smrštění po tepelném namáhání	%	0,30
Odolnost proti nárazu padajícím závažím	%	0 porušených zkušebních těles s hloubkou porušení ≥ 5 mm
Skluznost	Min. 36	75
Bobtnání a absorpce vody		
- Změna rozměrů	%	Změna tloušťky: 3,8 Změna šířky: 0,7 Změna délky: 0,2
- Bobtnání	%, hmot.	5,5
Ohybové vlastnosti – průhyb při 500 N	mm	1,5
Hustota	kg/dm ³	1,4

Výrobek splňuje požadavky dokumentu: Stavebního technického osvědčení STO ve všech vlastnostech.



ZÁRUKA
25 LET



ČESKÝ
VÝROBEK



BEZ
NATÍRÁNÍ



BEZ
TRÍSEK



TEPELNĚ
ODOLNÉ



ODOLNÝ VŮČÍ
HOUBÁM
A PLÍSNÍM



VODĚODOLNÝ