

Technický list

Lamináty EGGER s ochrannou fólií



Ochranná fólie u EGGER laminátu zajišťuje ochranu před skvrnami, poškrábáním atd. během skladování, zpracování, přepravy a montáže.

Dostupnost

Lamináty PerfectSense jsou standardně dodávány s ochrannou fólií. K dispozici jsou v následujících povrchových strukturách:

- » PM PerfectSense Premium Matt » PG PerfectSense Premium Gloss » TM9 PerfectSense Smoothtouch Matt
- » TM12 PerfectSense Omnipore Matt » TM22 PerfectSense Deepskin Linear Matt

Lamináty v jiných povrchových strukturách mohou být rovněž vyrobeny s ochrannou fólií, při minimálním objednacím množství 260 m². Dostupné jsou následující povrchové struktury:

- » ST2 Smoothtouch Pearl » ST7 Smoothtouch Fine Pearl » ST9 Smoothtouch Matt
- » ST12 Omnipore Matt » ST15 Smoothtouch Velvet » ST16 Mineral Plaster
- » ST19 Deepskin Excellent » ST20 Metal Brushed » ST22 Deepskin Linear
- » ST36 Feelwood Brushed » ST76 Mineral Rough Matt » ST78 Mineral Granite
- » ST86 Deepskin Legno Horizontal » ST87 Mineral Ceramic » ST89 Mineral Rock
- » STG4 Deepskin Excellent Horizontal » STG8 Omnipore Deepmatt » SM Semi Matt

Skladování / zpracování

Skladování

Ochranná fólie musí být odstraněna nejpozději 6 měsíců po datu dodání laminátu, jinak mohou na povrchu zůstat zbytky lepidla. Pro skladování laminátu s ochrannou fólií platí obvyklá pravidla: Skladujte v uzavřených a suchých prostorách, chráněných před vlhkostí, v původních obalech, na paletě, za běžných klimatických podmínek.

Pokud nejsou lamináty zpracovány přímo po otevření původního obalu, je třeba lamináty celoplošně překrýt deskou. Tato ochranná deska zajistí rovinnost laminátu a zajišťuje odolnost ochranné fólie proti UV záření.

Zpracování

Teplotní odolnost ochranné fólie je obecně asi 70 °C. Vyšší odolnost až do 140 °C má pouze ochranná fólie pro povrchové struktury PG PerfectSense Gloss.

Použitá ochranná fólie může omezit použití vakuových manipulátorů a je možná pouze v omezené míře na vlastní riziko zpracovatele. Kromě toho tepelná odolnost ochranné fólie neumožňuje postformování.

Ochrannou fólii je třeba odstranit rovnoměrným tahem (např. rukou) v mírném úhlu k povrchu. Při vysoké adhezi ochranné fólie lze opatrným zahřátím, např. fénem nebo horkovzdušným ohříváčem snížit přilnavost lepidla. Dbejte na maximální teplotní odolnost.

Doprava

EGGER Lamináty s ochrannou fólií je možné dodávat ve formátech nebo v rolích v závislosti na tloušťce a kvalitě laminátu. Informace o možnostech jsou uvedeny v technických listech. Individuální šířky ≥ 900 mm jsou možné.

V případě Laminátů PerfectSense Premium Matt je ochranná fólie opatřena potiskem. Lamináty o jmenovité tloušťce $\leq 0,50$ mm nemohou být opatřeny ochrannou fólií.

Podrobné informace naleznete v technickém listu pro příslušný typ laminátu.

Recyklace / Likvidace

Použité ochranné fólie jsou recyklovatelné. Není-li recyklace možná, lze s ochrannou fólií nakládat jako s komunálním odpadem.

Doporučení pro péči a čištění

Obecně lze ochrannou fólii odstranit bez zanechání zbytků. Případné zbytky lepidla ochranné fólie na povrchu laminátu lze odstranit čističem na okna. Naneste na postižené místo čistič oken. Poté ochrannou fólii vraťte zpět na povrch laminátu a po asi 15 minutách znovu odstraňte.

Odolnější zbytky lze odstranit metylalkoholem. Naneste alkohol na postižené místo, nechte působit maximálně 2 minuty a poté setřete.

Nepoužívejte sanitární čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s abrazivními složkami, protože použití takových čisticích prostředků může vést ke změně stupně lesku a/nebo poškrábání povrchu materiálu.

Podrobné informace naleznete v technickém listu „Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER“.

Další dokumenty / Informace o produktu

Další informace naleznete v následujících dokumentech:

- Lamináty – Pokyny ke zpracování
- Technický list „Lamináty“
- Technický list „Lamináty PerfectSense Premium Gloss“
- Technický list „Lamináty PerfectSense Premium Gloss s barevným jádrem“
- Technický list „Lamináty PerfectSense Matt“
- Technický list „Lamináty PerfectSense Premium Matt“
- Technický list „Lamináty PerfectSense Premium Matt s barevným jádrem“
- Technický leták „Odolnost EGGER Laminátu vůči chemikáliím“
- Technický list „Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER“

Předběžná doložka:

Tento technický list byl pečlivě vypracován podle našich nejlepších znalostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou vyplývat technické změny laminátů EGGER z neustálého dalšího vývoje, jakož i ze změn norem a právních předpisů. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.