

## Prohlášení o vlastnostech č. 4/2017

Název výrobku :	<b>Překližované desky MULTIPLEX – třída lepení 3</b>
Identifikační kód výrobku :	<b>20 20 11 61</b>
Zamýšlené použití :	pro venkovní použití jako nenosný prvek
Výrobce :	<b>DYAS.EU, a.s.</b> Dukelských hrdinů 3653/1 <b>695 58 Hodonín</b>
IČ :	271 176 51
Provozovna :	Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
Systém posuzování :	4
Zkušební laboratoř :	Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9 111 71 Praha 1
	Oznámený subjekt č. 1393 Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vystaven protokol o zkoušce, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

**DYAS.EU, a.s.**, Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



**Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930**

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	50,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
	Pevnost v ohybu - příční (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-3	třída lepení - 3	EN 314-2
5	Únik formaldehydu	E -1	EN 717 - 2
6	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 9 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	EN 13986+A1
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm ( tl. ≥ 9 mm )	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 15 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 18 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
7	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986+A1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986+A1
8	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz ( tl. od 15 do 50 mm )	28 do 34 dB	EN 13986+A1
9	Tepená vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A1
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	3	EN 335
11	Obsah pentachlorofenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A1
12	Průvzdušnost	není stanoveno	EN 12114

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIPLEX tř.l.ep.3 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



Radek Nejeschleba  
člen představenstva

V Uherském Ostrohu 6.října 2017

2/2

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dymas.eu](mailto:dyas@dymas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)