


# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Sensys a Intermat


## Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory ø 5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	1/200 ks


## Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory ø 5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	1/200 ks

## Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	1/200 ks