

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6 se Silent System, veľkobalení
- ▶ Plnovýsuv, nosnost 30 kg

Výsuv



- ▶ S integrovaným tlumením Silent System
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 047 180	9 047 181	20 ks
300	9 039 093	9 039 095	20 ks
350	9 046 304	9 046 305	20 ks
420	9 046 294	9 046 295	20 ks
470	9 046 288	9 046 289	20 ks
520	9 047 171	9 047 172	20 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 047 392	9 047 393	20 ks
300	9 065 870	9 065 871	20 ks
350	9 047 443	9 047 444	20 ks
420	9 047 450	9 047 451	20 ks
470	9 047 452	9 047 453	20 ks
520	9 047 454	9 047 455	20 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 047 281	9 047 282	20 ks
300	9 065 911	9 065 912	20 ks
350	9 047 284	9 047 285	20 ks
420	9 047 287	9 047 288	20 ks
470	9 047 289	9 047 290	20 ks
520	9 047 293	9 047 294	20 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

