

Univerzální dotah posuvných dveří levý 16300 (pravý 16301) PRO INOVOVANÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM

Univerzální dotah posuvných hliníkových dveří zajišťuje plynulé a tiché dovření posuvných dveří. Dotah je určen pro všechny hliníkové profily z nabídky INDECO CZ vyjma rámu **Harmony**. Pro profily Comfort je nutné rozlišovat dotah pro levé 16300 nebo pravé dveře 16301 (při pohledu zepředu na skříně). S ohledem na správnou funkčnost doporučujeme dotah montovat na dveře o minimální šířce 80 cm a výšku dveří doporučujeme vyrobit o 5-10 mm delší než obvykle, aby došlo k dostatečnému překrytí obou součástí dotahu a tím i k jeho správné funkci.

Návod na montáž:

Nejprve nastavíme pomocí aretačních šroubů požadovanou vzdálenost koleček na 39 mm tak, aby správně probíhala v horní kolejnici. Dotah montujeme místo horního kolečka na horní vodorovnou lištu. Upevnění provedeme stejně jako u horního kolečka vrutem 6x30 mm, kterým přitáhneme dotah k svislé liště. Do drážky vodorovné lišty nasuňte součást se závitem, ke které dotah připevníte pomocí přiloženého šroubu M4x10.

Druhou část dotahu připevníme do horní kolejnice 14330/14331 ve vzdálenosti dle obrázku. Do této součásti zapadne pohyblivá část dotahu a tím dojde k vlastnímu utlumení a dotahu dveří. Pro případné vyrovnání nerovností stropu nebo podlahy použijte distanční podložku tl. 5 mm 16303.

