


## Závěs, 110°

Webcode  
DQDELA



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závětem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí



### Informace k objednávce

#### Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3590
CLIP top	●	NI		71T3590
CLIP top	○	NI		70T3590.TL
		● S pružinou	NI Poniklovaný	
		○ Bez pružiny	ONS Černý onyx	

#### Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3690
CLIP top	●	NI		71T3690
CLIP top	○	NI		70T3690.TL
		● S pružinou	NI Poniklovaný	
		○ Bez pružiny	ONS Černý onyx	

#### Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3790
CLIP top	●	NI		71T3790
CLIP top	○	NI		70T3790.TL
		● S pružinou	NI Poniklovaný	
		○ Bez pružiny	ONS Černý onyx	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3550
CLIP top	●	NI		71T3550
CLIP top	○	NI		70T3550.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3650
CLIP top	●	NI		71T3650
CLIP top	○	NI		70T3650.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3750
CLIP top	●	NI		71T3750
CLIP top	○	NI		70T3750.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS		71B3580
CLIP top	●	NI		71T3580

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3680
CLIP top	●	NI		71T3680

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3780
CLIP top	●	NI		71T3780

Příslušenství	Krytka ramínka	Potisk   ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI   ONS			70.1503
Ražená	Blum	NI   ONS			70.1503.BP

Příslušenství	Krytka ramínka	Potisk   ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI   ONS			70.1663
Ražená	Blum	NI			70.1663.BP

Příslušenství	Krytka ramínka	Potisk   ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI   ONS			70.1663
Ražená	Blum	NI			70.1663.BP

### Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinací nedoporučujeme.

### Příslušenství – všeobecné

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	Černá	70T3553

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006
● S pružinou		
○ Bez pružiny		

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504
NI Poniklovaný		ONS Černý onyx


  

Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1,5	70T3507.21
CLIP top	1,5	70T3507.21

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 110°


Webcode  
DQDELA

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření





Naložená dvířka



Polonaložená dvířka



Vložená dvířka



Pozici pro našroubování podložky odsadte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0																		
3										3	4	5	6	7				
6					3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0																		
3										3	4	5	6	7				
6						3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0										
0																		
3										3	4	5	6	7				
6										3	4	5	6	7				
9										3	4	5	6	7				


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení




Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky



Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – závěsy	93
Montážní podložky	172
Příslušenství – krytka ramínka	181
Příslušenství – všeobecné	182
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185

Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL  
www.blum.com/a210