

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro 25 se Silent System, veľkobaľení
- ▶ Částečný výsuv, nosnosť 25 kg

Výsuv



- ▶ S integrovaným tlumením Silent System
- ▶ Nosnosť dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Ocel pozinkovaná

Vestavná šírka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 158 850	9 158 951	30 ks
300	9 158 952	9 158 953	30 ks
350	9 158 954	9 158 955	30 ks
420	9 158 956	9 158 957	30 ks
470	9 158 958	9 158 959	30 ks
520	9 158 960	9 158 961	30 ks

Vestavná šírka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 158 962	9 158 963	30 ks
300	9 158 964	9 158 965	30 ks
350	9 158 966	9 158 967	30 ks
420	9 158 968	9 158 969	30 ks
470	9 158 970	9 158 971	30 ks
520	9 158 973	9 158 975	30 ks

Vestavná šírka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 158 977	9 158 979	30 ks
300	9 158 980	9 158 981	30 ks
350	9 158 982	9 158 983	30 ks
420	9 158 985	9 158 987	30 ks
470	9 158 991	9 158 993	30 ks
520	9 158 994	9 158 995	30 ks

Quadro vestavná šírka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

