



- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Sensys a Intermat


## Lineární montážní podložka k našroubování



- ▶ Pro šrouby se zápustnou hlavou  $\varnothing 3,5 \times 16$  mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Seřízení výšky  $\pm 1,6$  mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	9 088 244	9 088 245	1/50 ks


## Lineární montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvor  $\varnothing 10 \times 12$  mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Seřízení výšky  $\pm 1,6$  mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	9 088 242	9 088 243	1/50 ks

## Face-Frame montážní podložka System 8000 k našroubování



- ▶ Pro šrouby se zápustnou hlavou  $\varnothing 4 \times 20$  mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 40 mm
- ▶ Seřízení výšky  $\pm 2$  mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Lze použít pouze se závěsy Sensys
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	0,0	1,5	4,5	
9,5	9 088 246	9 088 247	9 088 248	1/50 ks