


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Příslušenství
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Podložka pod paralelní adaptér



- ▶ Používá se ve spojení s paralelním adaptérem
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ K použití v řadě otvorů (LR) 28 nebo 37 mm od přední hrany
- ▶ Lze použít pouze s paralelním adaptérem
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Výškové seřízení pomocí oválných otvorů ± 3 mm (varianty k přišroubování nebo s předmontovanými eurošrouby)
- ▶ Výškové seřízení pomocí oválných otvorů ± 2 mm (varianty s rozpěrnými pouzdry)
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Typ montáže	Vrtání $\phi \times T$ mm	Obj. číslo / Distance D mm			Bal.
		0,0	1,5	3,0	
s rozpěrnými pouzdry	$\phi 10 \times 12$	9 106 983	9 106 984	9 106 985	1/50 ks
s předmontovanými eurošrouby	$\phi 5 \times 12$	9 106 986	9 106 987	9 106 988	1/50 ks
k přišroubování vruty s plochou hlavou $\phi 4,5 \times 16$ mm	-	9 106 989	9 106 990	9 106 991	1/50 ks


Paralelní adaptér



- ▶ K přišroubování na podložku pod paralelní adaptér
- ▶ Při použití s podložkou pod paralelní adaptér lze realizovat distanci až 25 mm
- ▶ Včetně upevňovacího šroubu
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. číslo	Bal.
8,0	9 072 537	1/50 ks
12,0	9 072 538	1/50 ks
22,0	9 072 539	1/50 ks

Úhlové podložky k montážním podložkám




- ▶ Pro realizaci úhlových řešení
- ▶ Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostatní úhlové podložky
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Úhel W °	Obj. číslo	Bal.
37	5	9 072 533	1/50 ks
37	10	9 072 534	1/50 ks
37	15	9 072 535	1/50 ks
37	20	9 072 536	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování; délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci

Úhlová podložka k montážním podložkám



- ▶ Pro realizaci úhlových řešení
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Plast antracitový

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Úhel W °	Obj. číslo	Bal.
37	-5	9 237 120	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování; délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci