

## Celovýsuvy s montáží na bok

zinek	černé	délka (mm)
<b>502760</b>	<b>502767</b>	300
<b>502761</b>	<b>502768</b>	350
<b>502762</b>	<b>502769</b>	400
<b>502763</b>	<b>502770</b>	450
<b>502764</b>	<b>502771</b>	500
<b>502765</b>	<b>502772</b>	550
<b>502766</b>	<b>502773</b>	600

- boční montáž
- nosnost až 35 kg
- částečná ztráta výsuvu jen pro výsuvy 300 a 350 mm
- testováno na 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- 2 barevné verze



L (mm)	nosnost (kg)	délka vysunutí (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5

