

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Novisys 105° standardní závěs
- Úhel otevření 105°

Minimální mezera na každé dveři

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6

Pozor:


Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm


Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ naložení	H mm	T mm
naložený	20,0	7,5
polonaložený	29,5	17,0
vložený	36,5	24,0


naložený



$$\text{Distance D} = C + B - A$$

$$= \text{kóta C} + 12,5 \text{ mm} - \text{naložení A}$$


polonaložený



$$\text{Distance D} = C + B - A$$

$$= \text{kóta C} + 3 \text{ mm} - \text{naložení A}$$

vložený



$$\text{Distance D} = C + B + F$$

$$= \text{kóta C} - 4 \text{ mm} + \text{mezera F}$$

Naložení mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

Naložení mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance D mm					
15	0,2	0,7	1,2	2,2	
16	0,3	0,8	1,3	2,3	
17	0,4	0,9	1,4	2,4	
18	0,6	1,1	1,6	2,6	
19	0,8	1,3	1,8	2,7	
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6

Upozornění

- Montážní podložky 88 – 99
- Příslušenství 144
- Technické informace 145 – 146



hettich.com/short/861da0