


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky s přímým seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys, barva černý obsidián


Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory ø 5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	50 ks
37	9 308 021	9 308 022	9 308 023		200 ks


Montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811	9 091 812	9 091 813	9 091 814	50 ks
37	9 308 024	9 308 035	9 308 036		200 ks

Lineární montážní podložka k přišroubování



- ▶ Pro vruty se zápusťnou hlavou ø 3,5 x 16 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm		Bal.
	1,5	3,0	
20	9 117 471	9 117 472	50 ks
20	9 308 077		200 ks