

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6+ se Silent System, veľkobalení
- ▶ Plnovýsuv, nosnosť 50 kg

Výsuv



- ▶ S integrovaným tlumením Silent System
- ▶ Nosnosť dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Ocel pozinkovaná

Vestavná šírka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 102 826	9 102 827	16 ks
350	9 102 832	9 102 834	16 ks
420	9 102 852	9 102 853	16 ks
470	9 102 850	9 102 851	16 ks
520	9 102 854	9 102 855	16 ks
620	9 102 877	9 102 878	8 ks

Vestavná šírka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 102 824	9 102 825	16 ks
350	9 102 830	9 102 831	16 ks
420	9 102 865	9 102 867	16 ks
470	9 102 858	9 102 860	16 ks
520	9 102 871	9 102 872	16 ks
620	9 102 875	9 102 876	8 ks

Vestavná šírka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 102 822	9 102 823	16 ks
350	9 102 828	9 102 829	16 ks
420	9 102 862	9 102 864	16 ks
470	9 102 842	9 102 843	16 ks
520	9 102 844	9 102 845	16 ks
620	9 102 873	9 102 874	8 ks

Quadro vestavná šírka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

