

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8631 pro dveře s velkou tloušťkou
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Sensys 8631, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	
k přišroubování TH 52		-	<b>9 090 350</b>	<b>9 090 360</b>	<b>9 090 370</b>	1/200 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 090 351</b>	<b>9 090 361</b>	<b>9 090 371</b>	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 090 356</b>	<b>9 090 366</b>	<b>9 090 376</b>	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	<b>9 090 380</b>	<b>9 090 390</b>	<b>9 090 400</b>	1/200 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 090 381</b>	<b>9 090 391</b>	<b>9 090 401</b>	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 090 386</b>	<b>9 090 396</b>	<b>9 090 406</b>	1/200 ks