

- ▶ Adaptér k nalepení
- ▶ Pro Sensys



- ▶ Adaptér k montáži lepením pro Sensys
- ▶ Kvalitativní úroveň určují použité závěsy
- ▶ Pro použití se závěsy
 - Sensys 8645i, B -4 mm, TH 52
 - Sensys 8631i, B -4 mm, TH 52
 - Sensys 8657i, B 3 mm, TH 52
 - obdobně lze použít příslušný výrobek bez integrovaného tlumení, případně bez zavírací pružiny
- ▶ Pro skleněné dveře
- ▶ Pro tloušťku skla 3 - 7 mm
- ▶ Pro použití s lepidlem tvrzeným UV zářením
- ▶ Dodáváno bez lepidla
- ▶ Materiál: zinkový odlitek niklovaný

Adaptér k montáži lepením pro Sensys

		naložený	polonaložený	vložený	
	Miska				Balení
Sensys 8657i B 3 mm, úhel otevření 165°	TH 52	9 099 550	9 099 550		1/50 ks
Sensys 8631i B -4 mm, úhel otevření 95°	TH 52			9 091 420	1/50 ks
Sensys 8645i B -4 mm, úhel otevření 110°	TH 52			9 073 607	1/50 ks
Adaptér (malé balení, včetně upevňovacích šroubů)	TH	9 081 923	9 081 923	9 081 923	2 ks
Adaptér (velké balení, bez upevňovacích šroubů)	TH	9 076 738	9 076 738	9 076 738	50 ks
Upevňovací šrouby		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 ks
Sensys 8657i B 3 mm, úhel otevření 165°	TB 52	9 099 570	9 099 570		1/50 ks
Sensys 8631i B -4 mm, úhel otevření 95°	TB 52			9 091 450	1/50 ks
Sensys 8645i B -4 mm, úhel otevření 110°	TB 52			9 073 619	1/50 ks
Adaptér (malé balení, včetně upevňovacích šroubů)	TB	9 082 604	9 082 604	9 082 604	2 ks
Adaptér (velké balení, bez upevňovacích šroubů)	TB	9 077 377	9 077 377	9 077 377	50 ks
Upevňovací šrouby		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 ks