

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8645
- ▶ Úhel otevření 110°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8645, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	
k přišroubování TH 52		-	9 071 259	9 071 260	9 071 261	1/200 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 071 262	9 071 263	9 071 264	1/200 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 071 274	9 071 275	9 071 276	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 576	9 073 577	9 073 578	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	9 071 277	9 071 278	9 071 279	1/200 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 071 280	9 071 281	9 071 282	1/200 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 071 292	9 071 293	9 071 294	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	9 072 389	9 073 579	9 073 580	1/200 ks